

ขอบเขตของงาน

งานจัดหาแผงกันสแตนเลส (รั้วยืดหด) จำนวน 20 ชุด

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ แผงกันสแตนเลส (รั้วยืดหด)

เงินงบประมาณโครงการ 535,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

ราคากลาง 417,300 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ตั้งกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพพท. ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด



2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2.13.....(คุณสมบัติอื่นๆ*).....เช่น

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ซื้อครั้งนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่าบาท (.....) และ

เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟพท.เชื่อถือ

(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย.....

* รฟพท.สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสม

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะ

3.1 คุณลักษณะเฉพาะแผงกันสแตนเลส (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

4. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

4.1 สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับ รฟพท.ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

6. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 บาท ต่อวัน

อ.ก.ค.ท.

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ รฟพท. ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ รฟพท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจาก ราคารวม



คุณลักษณะเฉพาะแผงกั้นสแตนเลส (รั้วยืดหด) จำนวน ๒๐ ชุด

เฟรมหลัก

- เฟรมหลักของประตูยืดพับเก็บ ใช้วัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หรือดีกว่า
- ขนาดเฟรมหลักไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๒๐ มิลลิเมตร ความหนาของสแตนเลสไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร
- เฟรมประตูยืดพับเก็บ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ระยะเมื่อกางออก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓ เมตร (เมื่อใช้งาน)
- ระยะเมื่อพับเก็บไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร
- ความสูงจากพื้นรวมล้อวัดขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
- ติดอุปกรณ์ทับทิมสะท้อนแสง (สีส้ม) ด้านล่างเหนือล้อทั้ง ๒ ฝั่งให้เห็นชัดเจน
- ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อมต่อ ๑ ชุด
- ล้อมชนิดยางหรือพลาสติกคุณภาพดีแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเรียบและพื้นผิวขรุขระ
- ประตูยืดพับเก็บสแตนเลสออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

เฟรมใน

- เฟรมในของประตูยืดพับเก็บ วัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หรือดีกว่า
- ขนาดเฟรมในไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๒๐ มิลลิเมตร ความหนาของสแตนเลสไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร
- มีวัสดุปิดช่องเฟรมในของชิ้นงานสแตนเลสให้เรียบร้อย
- เพลาล้อใช้วัสดุแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเรียบและพื้นผิวขรุขระ



๑๐/๑๑/๒๕๖๓
๑๐/๑๑/๒๕๖๓